

Arkusz danych produktu

1992-2

EAN-No. 4000896249435



dł. x szer. x wys.: 139 mm x 85 mm x 24 mm



Zastosowanie:

Diagnostyka budynków · elektroinstalacja · technika sanitarna · klimatyzacyjna i grzewcza oraz kontrola komory silnikowej · układu hamulcowego · układu chłodzenia i ogrzewania

- Automatyczny pomiar ciepła, zimna i punktu centralnego
- Zapis filmów
- Kamera wizualna: 3264 x 2448 pikseli (8 MP)
- Przekątna ekranu: 3,5-calowy ekran dotykowy LCD
- Rozdzielczość ekranu: 640 x 480 pikseli
- Rozdzielczość termiczna (lub IR): 256 x 192 piksele
- Zakres pomiaru temperatury: od -20°C do 400°C (od -4°F do 752°F)
- Czas pracy akumulatora: do 4 h
- Tryb zdjęć: Termiczny · Optyczny · Fuzja · PiP (zdjęcie w zdjęciu)
- Powiększenie cyfrowe: 1x do 4x
- Nośnik pamięci: EMMC 16 GB (zawarta w zakresie dostawy) · do 60000 zdjęć lub 10 godzin materiałów wideo
- Dodatkowe funkcje: światło LED · mikrofon · brzęczyk
- Pasek do noszenia na ręce
- Czujnik obrazu: niechłodzone detektory ogniskowej matrycy (FPA) z tlenku wanadu
- Częstotliwość odświeżania: 25 Hz
- Czułość termiczna (NETD): < 40 mK (0,04 C)
- Dokładność pomiaru (maksymalnie ± 2°C, ± 2%): temperatury otoczenia 15–35°C / temperatury obiektu powyżej 0°C
- Pole widzenia: 37,2° x 50°
- Wymiary: 139 mm x 85 mm x 24 mm
- Masa netto (kg): 0,22 kg

Numer artykułu

1992-2