

Hoja de datos del producto

9022-360

EAN-No. 4000896209781



Longitud: 285 mm · 1 1/2



Aplicación:

Accionamiento de uniones atornilladas en espacios reducidos

- Palanca de accionamiento girable en 360°
- 30 % menos de volumen gracias a la reducción del sonido de desplazamiento / Quiet Mode (aprox. 10 dB)
- Cabeza plana sin bordes que molesten gracias a la palanca de inversión
- Conmutación a derecha / izquierda mediante anillo de colocación en la empuñadura
- Cabezal de acero especial con tratamiento térmico
- **Larga vida útil (disponibilidad de la herramienta)** y gran capacidad de carga del aparato
- Modo Quiet (silencioso):
 - Nivel de potencia sonora: 92,5 dB(A) Lp W
 - Nivel de presión sonora: 81,5 dB(A) Lp A
- Apriete manual con pares de apriete: 500 Nm (competencia: aprox. 250 Nm)
- Entrada de conexión de aire: rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4")
- Enchufe de acoplamiento: diámetro nominal 7,2 (incluido)
- Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
- Presión de servicio (bar): 6,3
- Nivel de potencia sonora: 102,2 db(A) Lp W
- Aceleración de la vibración: 4,87 m/s²
- Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
- Empuñadura aislada contra el frío
- Salida: 1/2
- Dimensiones: 285 mm
- Peso neto (kg): 1,55 kg
- Para el uso con máquinas
- Par de apriete máximo [Nm]: 120 Nm
- Nivel de presión sonora: 91,2 dB(A) Lp A
- Revoluciones por minuto: 200
- Consumo de aire [l/min]: 107,6 l/min (1,8 l/sec)

Número de artículo

9022-360

Empuñadura

Empuñadura aislada contra el frío