

Lengde: 790 mm · 100 – 400 Nm · 3 % ·  1/2



- Brukervennlig skralle
- For applikasjoner med høye momenter
 - **Akselsenterskruer** på **FIAT** Ducato · **MERCEDES-BENZ** Sprinter
 - **Hjullager** på f.eks. **OPEL** Movano · **PEUGEOT** Boxer
 - **Lagerstøtter** på landbruksmaskiner · girbukker på nyttekjøretøyer
- Bruk av 1/2" (12,5 mm) piper/ forlengere
 - Momentstyrte skruforbindelser fra 100 til 400 Nm
 - Egnet for gjenge: M12 til M16 (fasthetsklasse 12.9) · M16 til M24 (fasthetsklasse 5.6)
 - Optimalt ved trange tilganger, f.eks. flens- eller maskinskruforbindelser
- **SYSTEM 5000-3 CT** –
 - **Nøyaktighet ± 3 % av skalaverdien** (i betjeningsretningen for høyre-tiltrekking) (5107-3CT ± 4 % nøyaktighet av skalaverdien)
 - For venstre stramming, bruk vår momentnøkkel med pipe
 - Sikker:
 - Haptisk (kortveitløsning)
 - Akustisk (knekkelement)
 - Designet for røff verkstedbruk
 - Bredt spekter av bruksområder for kontrollert skruestramming i dekkservice, for tojhuling, personbil, nyttekjøretøy, samt ulike bruksområder innen industri og handel
 - Optimalisert tetningsring gir beskyttelse mot fremmedlegemer
 - Skallereparasjonssett for kundeorientert selvmontering tillater flere tiår med bruk
 - Håndtak med mer grep for enklere kraftoverføring
 - Stoppunkter for optimalisert betjening gir sikker og rask innstilling av ønsket tiltrekningsmoment ved å dreie på håndtaket
 - Låsefunksjon på dreiekransen gir sikker låsing av innstillingsverdiene
 - Trekantet svingkrans forhindrer ukontrollert rulling
 - Lås-symboler signaliserer de respektive låsetilstandene
 - Feste for snor i åpningen på låse-dreiekransen
 - Godt lesbar skala med høy kontrast
 - Permanent lesbarhet takket være laserpåskrift på skalahylsen
 - Innebygget vender
 - 5121-3 CT – 5123-3 CT:** Vender med friløpsfunksjon – reduserer fare for personskader og funksjonsfeil
 - Med kalibreringssertifikat og serienummer
 - Leveres i stabil HexaPack
 - DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made in Germany
 - Drivkraft:  1/2
 - Mål: 790 mm
 - Nettovekt (kg): 3,6 kg

- For manuell betjening
- Momentområde min-maks: 100 – 400 Nm
- Nøyaktighet: 3 %
- Skalainndeling (Nm): 2,5 Nm
- Betjeningskraft min.-maks. kg: 14,8 – 60,3 kg
- Antall tenner: 32 (Betjeningsvinkel 11,25°)
- Hodetykkelse a: 28,5 mm
- Hodebredde b: 64 mm
- **Ikke mer tilbakeskruing:** med HAZET momentnøkler i 5000- og 6000-serien har det blitt bevist i langsiktige utholdenhetstester at det ikke er nødvendig å skru dem tilbake til den minste skalaverdien

Momentverktøy i industrien

Artikkelnummer

5143-3 CT