

Scheda dati del prodotto

2169-76

EAN-No. 4000896100309



AC 76 mm • 1/2



Applicazione:

Montaggio e smontaggio di **filtri olio Purflux**

- **≤ 76 mm profilo scanalato (6 scanalature)**
- Ad es. per
 - AUDI A3 · A4 · A6
 - CITROËN C5 · Xantia · DACIA
 - FIAT Brava · Bravo · Punto · Tipo
 - FORD Fiesta · Escort
 - Autovetture **MERCEDES-BENZ** · Sprinter · es. Citan 1,5 l diesel · Classe A · Classe B
 - PEUGEOT 106 · 206 · 306 · 406
 - RENAULT Clio · Kangoo · Mégane · Laguna · Rapid
 - HONDA Accord · Civic · Prelude · CRX
 - OPEL Astra G / F · Corsa A / B · Calibra · Zafira · Frontera
 - SUZUKI Grand Vitara 1,9 D dal 2009
 - VW Golf 3 · 4 · Polo · Passat · Sharan
 - SEAT Alhambra · Toledo · León · Córdoba
 - ŠKODA Octavia
- Per **filtro carburante**
 - es. **RENAULT** Espace · Laguna · R19
 - **Volvo** S 40 · V 40 dal 1999
- (12,5 mm), oppure
esagono esterno 24 mm
- Made in Germany
- Attacco: 1/2
- Apertura chiave: 76 mm
- Diametro: 85 mm
- Peso netto (kg): 0,21 kg
- Per utilizzo manuale
- Versione rivestita per prevenire il rischio di cortocircuiti, vedi anche 2169-76B
- Versione con altezza ridotta ad es. per moto BMW vedi anche 2169-76K

Numero articolo

2169-76