

Scheda dati del prodotto

5107 B-3 CT

EAN-No. 4000896244584



Lunghezza: 234 mm · Campo di coppia min-max: 1 – 9 Nm · Precisione: 4 % · 



- Pratica leva a cricchetto reversibile per bit
- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 3\%$ (5108B-3CT) o $\pm 4\%$ (5107B-3CT)** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Concepita per utilizzi intensi in officina
- Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante le applicazioni per due ruote, autovetture e diversi casi d'utilizzo nel settore dell'industria e dell'artigianato
- Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
- Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
- Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
- Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
- Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
- I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
- Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
- Scala ben leggibile ad alto contrasto
- Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
- Levetta di inversione integrata
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Fornitura in confezione esagonale resistente
- Ad es. per lavori di manutenzione sulla flangia del bruciatore o sugli elettrodi su moduli compatti di caldaie a condensazione e combinate a gas
- Per componenti in alluminio e carbonio · accessori in plastica · rivestimenti di motociclette · scooter · biciclette
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Presa di forza: 
- Dimensioni: 234 mm
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 1 – 9 Nm
- Precisione: 4 %
- Graduazione della scala (Nm): 0,1 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 0,6 – 5,5 kg
- Numero denti: 20 (Angolo di apertura 18°)

Scheda dati del prodotto

5107 B-3 CT

EAN-No. 4000896244584



- Spessore testa a: 10,2 mm
- Larghezza testa b: 24 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Utensili dinamometrici nell'industria

Numero articolo	5107 B-3 CT
-----------------	-------------