

List s údaji o výrobku

1979 W-82

EAN-No. 4000896227228



d x š x v: 133 mm x 65 mm x 23 mm



Použití:

Malé provedení pro použití ve stísněných prostorových podmínkách

• Bezdrátové nabíjení

- Efektivní a komfortní funkce nabíjení díky optimalizovanému samočinnému umístění svítilny na podložce
- K nastavení osvětlení lze stojan nastavovat o 180°, aretovat v 8 stupních
- Plynulé stmívání - optimální přizpůsobení světla
- Silné přídržné magnety potažené pryží na spodní a zadní straně krytu
- 360° pohyblivý hákový držák

• Hlavní světlo:

doba svícení 2 – 10 h
světelný tok 30 – 300 lumenů
3 watt COB LED

• Top světlo:

doba svícení Top světla: 5 h
světelný tok 100 lumenů
1 watt LED

- Nabíjení začne hned po přiložení svítilny
- 2složkové plastové pouzdro s pogumovaným povrchem
- 4-stupňové zobrazení stavu baterie a nabití
- Zapnutí / vypnutí a také přechod mezi Top a hlavním světlem pomocí hlavního tlačítka
- Je potřeba pad k bezdrátovému nabíjení 1979WP-1 nebo 1979WP-2
- Počet baterií/akumulátorů: 1 x 3,7 V lithium-iontový akumulátor
- Napájení el. proudem: Bezdrátové nabíjení
- LED technika: COB/SMD
- Světelný tok 100 %: 300 lm
- Doba svícení 100 %: 2 h
- Doba nabíjení: 1,5 h
- Stupeň krytí (IP): IP65
- Druh krytí (IK): IK09
- Rozměry: 133 mm x 65 mm x 23 mm

List s údaji o výrobku

1979 W-82

EAN-No. 4000896**227228**



Číslo výrobku

1979 W-82