

List s údaji o výrobku

1979 W-85

EAN-No. 4000896241484



d x š x v: 255 mm x 55 mm x 35 mm



- **Bezdrátové nabíjení**
- Efektivní a komfortní funkce nabíjení díky optimalizovanému samočinnému umístění svítilny na podložce
- Nabíjení začne hned po přiložení svítilny
- Je potřeba pad k bezdrátovému nabíjení 1979WP-1 nebo 1979WP-2
- Zobrazení stavu baterie a nabití
- Doba svícení hlavního světla: 3 – 20 h
- Doba svícení Top světla: 4,5 h
- Světelný tok hlavní světlo: 60 – 600 lumenů
- Světelný tok Top světlo: 300 lumenů
- Spínač intenzity světla k optimálnímu přizpůsobení světla. Přechod mezi Top a hlavním světlem
- Tlumič přepínač na zadní straně svítilny - optimální přizpůsobení světla
- Silný přídržný magnet potažený pryží na spodní straně
- Výklopný hákový držák otočný o 360°
- Nastavitelné o 180° a v 5 stupních aretovatelný podstavec
- Počet baterií/akumulátorů: 1 x 3,7 V 2600 mAh lithium-iontový akumulátor
- Napájení el. proudem: Bezdrátové nabíjení
- LED technika: COB/SMD
- Světelný tok 100 %: 600 lm
- Doba svícení 100 %: 3 h
- Doba nabíjení: 3,5 h
- Stupeň krytí (IP): IP65
- Druh krytí (IK): IK09
- Rozměry: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Číslo výrobku

1979 W-85