

Hoja de datos del producto

6280-1 CT

EAN-No. 4000896026005



Longitud: 181 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 2 – 10 Nm · Precisión: 2 % · 



- Conexión enchufable para el acoplamiento de herramientas insertables
- **Exactitud $\pm 2\%$ del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento)
Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clic" sonoro)
- Con certificado de calibración y número de serie
- Diseño particularmente delgado gracias al casquillo de tracción con resorte para bloquear los valores de ajuste
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Salida: 
- Dimensiones: 181 mm
- Peso neto (kg): 0,32 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 2 – 10 Nm
- Precisión: 2 %
- Graduación (Nm): 0,2 Nm
- Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 160,40 – 154,40 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 1,3 – 6,6 kg
- Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 19,5 mm
- Grosor de la cabeza a: 17 mm
- Anchura de la cabeza b: 22 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Número de artículo

6280-1 CT