Produktdatenblatt
990 S-14 EAN-No. 4000896**160846**

SW M14 · ½, · ○ · Standardlänge

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad**VW** Passat 3C Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpferverschraubung vorne,
VW T4 unteres Traggelenk.
Gegenhalten der Stoßdämpfer bei **VW** Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, **AUDI** A3 Typ 8P, TT sowie **SEAT** León

- Wahlweise □ Antrieb ½″ (12,5 mm) oder
  ⬢ 24 mm
- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made in Germany
- Antrieb: ½,
- Abtrieb: ○
- Schlüsselweite: · M14
- Abmessungen / Länge: 43 mm
- Länge l1: 4 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,09 kg
- Für Maschinenbetätigung

Artikelnummer	990 S-14

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY