

Scheda dati del prodotto

9022 P-1

EAN-No. 4000896172269



Lunghezza: 354,3 mm • 12 1/2



- Esecuzione robusta per officine – particolarmente indicato per l'impiego continuo nella produzione industriale
- **Testa extra robusta** realizzata in acciaio speciale resistente al calore
- Testa cricchetto massiccia per **sollecitazioni elevate costanti** (montaggio in serie e simili)
- La testa completamente chiusa impedisce la penetrazione di trucioli o altro
- **Elevata durata** e portata dell'apparecchio (elevata durata = elevata disponibilità dell'utensile)
- Serraggio manuale con coppie: 350 Nm (concorrenza: circa 250 Nm)
- Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4")
- Spina di connessione: dimensione nominale 7,2 (inclusa)
- Livello di potenza sonora: 99,3 db(A) Lp W
- Accelerazione delle vibrazioni: 3,00 m/s²
- Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
- Presa di forza: 12 1/2
- Dimensioni: 354.3 mm
- Peso netto (kg): 1,39 kg
- Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
- Coppia di serraggio massima [Nm]: 95 Nm
- Livello di pressione sonora: 88,3 dB(A) Lp A
- Giri/minuto: 160
- Fabbisogno d'aria [l/min]: 77 l/min (1,3 l/sec)

Numero articolo

9022 P-1