

Fiche technique du produit

9033-11/17

EAN-No. 4000896222575



17 pièces



Utilisation :

Pour dérouiller, décaper, enlever les restes de colle et de produit d'étanchéité ainsi que pour nettoyer les surfaces métalliques et les cordons de soudure en utilisant différents milieux abrasifs

- Nettoyage efficace en douceur des surfaces
- Le système de changement rapide Roloc® permet de remplacer rapidement et simplement les embouts abrasifs sans le moindre outil supplémentaire
- Filetage du plateau de ponçage : 1/4" – 20 UNC
- Dimension du boîtier : 112,1 x 152 x 45 mm
- Contenu :
 - 1 appareil de base avec raccord d'alimentation en air
 - 1 plateau pour brosses à poncer à système Roloc® (50 mm Ø)
 - 4 disques abrasifs violets (durs)
 - 4 disques abrasifs noirs (souples)
 - 2 brosses à poncer violettes à disque haute performance (grain 36)
 - 2 brosses à poncer vertes à disque haute performance (grain 50)
 - 2 brosses à poncer blanches à disque haute performance (grain 120)
 - 1 clé de montage
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 86 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 3,11 m/s²
- Puissance watts: 224 Watt
- Poignée isolée contre le froid
- Dimensions: 112.1 mm
- Poids net (kg): 0,54 kg
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 75 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 15000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 79 l/min (1,3 l/sec)
- Nombre d'outils : 17

Numéro d'article

9033-11/17

Poignée

Poignée isolée contre le froid