

Arkusz danych produktu

6291-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193264



Ze świadectwem kalibracji DAkkS · Długość: 401 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 120 Nm · Dokładność: 2 % · ± 10



- Klucz dynamometryczny z **kartą certyfikacyjną DAkkS**
 - Połączenie wtykowe do mocowania narzędzi wymiennych
 - **Dokładność $\pm 2\%$ względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi)
Poprzez obrót narzędzia wymiennego można stosować zarówno do gwintu prawego, jak i lewego
 - Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
 - Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
 - Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
 - Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
 - DIN EN ISO 6789-2:2017
 - Made in Germany
 - Końcówka: ± 10
 - Wymiary: 401 mm
 - Do obsługi ręcznej
 - Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 120 Nm
 - Dokładność: 2 %
 - Podziałka skali (Nm): 1 Nm
 - Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.–maks. l1 mm: 368,30 – 354,20 Nm
 - Siła potrzebna do wyzwolenia min.–maks. kg: 5,5 – 34,5 kg
 - Wymiar kontrolny narzędzia kalibracyjnego l2: 38,5 mm
 - Grubość głowni a: 23 mm
 - Szerokość głowni b: 30 mm
 - **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne
- Świadectwo kalibracji DAkkS** dla profesjonalnego użytkownika, zwłaszcza w następujących branżach:
- przemysł lotniczy
 - przemysł samochodowy
 - nowe energie, silniki wiatrowe, morskie elektrownie wiatrowe
 - przemysł petrochemiczny (ropa, gaz)
- Udokumentowana identyfikowalność zapewnia pełną kontrolę!

Numer artykułu

6291-1 CT CAL