

Scheda dati del prodotto

5122-2 CLT

EAN-No. 4000896104192



Lunghezza: 545 mm · 40 – 200 Nm · 4 % · 125 1/2



- Tipo Click-Lens con finestrella ad ampio display che garantisce sicurezza all'utilizzatore
- Eccellente leggibilità della coppia impostata grazie a un display numerico grande e chiaro
- **Tolleranza dal valore di scala $\pm 4\%$** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco ad innesto
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Leva a cricchetto reversibile
- Regolazione rapida e sicura del valore di coppia prescelto tramite rotazione dell'impugnatura
- Con nottolino di arresto per bloccare il valore selezionato
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
- Superficie: cromata a spessore
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Presa di forza: 125 1/2
- Dimensioni: 545 mm
- Peso netto (kg): 1,35 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 40 – 200 Nm
- Precisione: 4 %
- Graduazione della scala (Nm): 1 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 9,0 – 47,4 kg
- Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11,25°)
- Spessore testa a: 19,6 mm
- Larghezza testa b: 44 mm
- **Grande comfort di servizio** (kit per riparazioni chiavi a cricchetto per il montaggio fai da te del cliente)
- Nessun pericolo di perdere il quadro passante come nel caso del cricchetto passante
- Tubo in **acciaio cromato** a spessore, resistente e robusto, **dalla forma sottile**
- La levetta di inversione integrata con funzione libera in esecuzione da 125 1/2 **riduce il rischio di infortuni e danni**
- Impugnatura ergonomica con dispositivo girevole **che riduce i rischi di danni a persone e protegge contro eventuali scivolamenti**
- Bloccaggio sicuro dell'impugnatura - nessun rischio di infortunio!
- Regolazione rapida e sicura del valore di disinnesto prescelto.
Lettura semplice e precisa del valore di coppia
- Ampia finestrella stondata (intercambiabile) per una leggibilità ottimale
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Scheda dati del prodotto

5122-2 CLT

EAN-No. 4000896104192



Utensili dinamometrici nell'industria

Numero articolo

5122-2 CLT