

Productdatasheet

6114-1 CT

EAN-No. 4000896078424



Lengte: 333 mm · Draaimomentbereik min-max: 6,8 – 54,2 Nm · lbf min.-max.: 5 – 40 lbf.ft · Nauwkeurigheid: 3 % · 10 3%



- **Volgens US-STANDAARD**

- Schaalverdeling in **lbf.ft**
- **± 3% nauwkeurigheid van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- **HiPer fijnvertande omschakelratel** in 6127-1CT (90 tanden · 4° bedieningshoek)
- Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
- Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: 10 3%
- Afmetingen: 333 mm
- Nettogewicht (kg): 0,56 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 6,8 – 54,2 Nm
- lbf min.-max.: 5 – 40 lbf.ft
- Nauwkeurigheid: 3 %
- Schaalindeling (lbf.ft): 0,5 lbf.ft
- Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. l1 mm: 264,52 – 254,02 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 2,6 – 21,8 kg
- Aantal tanden: 90 (Bedieningshoek 4°)
- Kopdikte a: 14,5 mm
- Kopbreedte b: 32 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Artikelnummer

6114-1 CT