

Länge: 207 mm



- Bearbeitung von Werkstücken unter beengten Verhältnissen
- **Für Trennscheiben 76 x 2,1 x 10 mm**
- Scheibenaufnahme: 10 mm
- Stufenlose Drehzahlregulierung auf der Geräteunterseite
- Laufrichtung (Rechts-/Linkslauf) auf der Geräteoberseite wählbar zur Steuerung des Funkenflugs sowie zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitshaltung
- Inklusive 1 Trennscheibe
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 88 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,80 m/s²
- Leistung Watt: 522 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 207 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,9 kg
- Schall-Druckpegel: 88 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 2000 – 18000
- Luftbedarf [l/min]: 114 l/min (1,9 l/sec)

Artikelnummer

9033-10

Handgriff

Kälteisolierender Griff