

Productdatasheet

9011 M

EAN-No. 4000896201570



Losdraaimoment maximaal [Nm]: 461 Nm · $10 \frac{3}{8}$ · Jumbo-hamerslagwerk



- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 461 Nm
- **Uiterst compacte constructie om ook in krappe ruimtes te kunnen werken**
- Bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen
- Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
- Weinig vibratie
- Eenvoudige bediening
- **Extra kort – slechts 92 mm**
- Jumbo-hamerslagwerk
- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4")
- Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
- Aanbevolen draaimoment: 375 Nm
- Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Geluidsvermogensniveau: 101,3 db(A) Lp W
- Trillingsversnelling: 7,78 m/s²
- Losdraaimoment (maximaal) bepaald met schroefgrootte M: 13
- Rechts-/linksdraaiend: drietraps (rechtslopend), eenfasig (linkslopend)
- Koude-isolerende greep
- Uitgang: $10 \frac{3}{8}$
- Nettogewicht (kg): 1,24 kg
- Voor machinebediening
- Aanhaalmoment maximaal [Nm]: 461 Nm
- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 461 Nm
- Geluidsdrukkniveau: 90,3 dB(A) Lp A
- Omwentelingen/minuut: 6500
- Luchtverbruik [l/min]: 85,2 l/min (1,4 l/sec)

Productdatasheet

9011 M

EAN-No. 4000896201570



Handgreep	Koude-isolerende greep
Artikelnummer	9011 M