

Produktdatenblatt

9013 M/6

EAN-No. 4000896229420



6-teilig · 17 · 19 · Lösemoment maximal [Nm]: 1890 Nm · 20 3/4" · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk



- Lösemoment maximal [Nm]: 1890 Nm
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Empfohlenes Drehmoment: 922 Nm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 93 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 7,47 m/s²
- Lösemoment (maximal) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: 20 3/4"
- Für Maschinenbetätigung
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 1085 Nm
- Lösemoment maximal [Nm]: 1890 Nm
- Schall-Druckpegel: 104 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 7300
- Luftbedarf [l/min]: 153 l/min (2,5 l/sec)
- Anzahl Werkzeuge: 6

Artikelnummer

9013 M/6

Handgriff

Kälteisolierender Griff

Produktdatenblatt

9013 M/6

EAN-No. 4000896**229420**



903SLG6 •  1 1/2,
17 • 19



1000S-Z •  3/4
1000S-G1736 • 1000S-
H1736



1003S-1 •  3/4