## Produktdatenblatt

5292-3 CT EAN-No. 4000896228911



Länge: 484 mm · Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm · Genauigkeit: 3 % · □ ·



- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
- Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- Sicher
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 🖽
- Maße: 484 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,92 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 40 200 Nm
- Genauigkeit: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. I1 mm: 460,00 437,44 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 8,9 46,6 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs I2: 38,5 mm
- Kopfstärke a: 23 mm
- Kopfbreite b: 30 mm
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

## Produktdatenblatt 5292-3 CT EAN-No. 4000896228911



Artikelnummer 5292-3 CT