Produktdatenblatt
6293-1 CT EAN-No. 4000896**026173**

Länge: 625 mm · Drehmomentbereich min-max: 60 – 320 Nm · Genauigkeit: 2 % · 14 x 18

- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
- **Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)
  Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- Sicher:
  – Haptisch (Kurzwegauslösung)
  – Akustisch (Knickelement)
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 14 x 18
- Maße: 625 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,25 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 60 – 320 Nm
- Genauigkeit: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 2 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 592,00 – 573,80 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 10,3 – 56,8 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38,5 mm
- Kopfstärke a: 23 mm
- Kopfbreite b: 30 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Artikelnummer	6293-1 CT

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY