

L x B x H: 133 mm x 65 mm x 23 mm



Toepassing:

Kleine uitvoering voor gebruik bij krappe ruimtes

- 180° verstelbare, in 8 standen vergrendelbare voet voor het instellen van de verlichting
- 2-componenten kunststof behuizing met rubber afwerking
- Traploos dimbaar – optimale lichtaanpassing
- 4-traps accustatus- en laadniveau-aanduiding
- In-/uitschakelen en schakelen tussen top- en hoofdlicht via hoofdknop
- Sterke hechtmagneet met een rubberen coating aan de onderzijde
- 360° beweegbare bevestigingshaak
- Stootbestendigheid: (EN62262): IK09
- **Hoofdlicht:**
 - Brandduur 2 – 10 h
 - Lichtstroom 30 – 300 Lumen
 - 3 Watt COB LED
- **Toplicht:**
 - Brandduur: 5 h
 - Lichtstroom: 100 lumen
- 1x USB-C kabel · 100 cm · zonder USB-voedingseenheid
- Laadmogelijkheid via standaard-USB-voedingseenheid 5 Volt maximaal 1 Ampère
- Aantal batterijen/accu's: 1 x 3,7 V lithium-ion-accu
- Voeding: USB-kabel (USB C)
- LED-techniek: COB/SMD
- Lichtstroom 100 %: 300 lm
- Brandduur 100 %: 2 h
- Laadtijd: 1,5 h
- Beschermingsklasse (IP): IP65
- Veiligheidsklasse (IK): IK09
- Afmetingen: 133 mm x 65 mm x 23 mm

Productdatasheet

1979 N-82

EAN-No. 4000896227211



Artikelnummer

1979 N-82