

Fiche technique du produit

9013 M/6

EAN-No. 4000896229420



6 pièces · 17 · 19 · Couple de desserrage maximal [Nm]: 1890 Nm · $\frac{20}{32}$ · Mécanisme de frappe à marteaux jumelés



- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1890 Nm
- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Vibrations réduites
- Maniement simple
- Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 16,41 mm (3/8")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Couple recommandé : 922 Nm
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 93 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 7,47 m/s²
- Couple de desserrage (maximal) indiqué avec la taille de vis M: 32
- Rotation droite / gauche : à trois niveaux (rotation droite), à un niveau (rotation gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : $\frac{20}{32}$
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 1085 Nm
- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1890 Nm
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 104 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 7300
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 153 l/min (2,5 l/sec)
- Nombre d'outils : 6

Numéro d'article

9013 M/6

Poignée

Poignée isolée contre le froid

Fiche technique du produit

9013 M/6

EAN-No. 4000896229420



903SLG6 •  •  1/2,
17 • 19



1000S-Z •  3/4
1000S-G1736 • 1000S-
H1736



1003S-1 •  3/4