Hoja de datos del producto
5280-3 CT CAL

EAN-No. 4000896**243211**

Con certificado de calibración DAkkS · Longitud: 218 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 2,5 – 25 Nm · Precisión: 3 % · 9 x 12

- Conexión enchufable para el acoplamiento de herramientas insertables
- Llaves dinamométricas con **certificado de calibración DAkkS**
- **Exactitud ± 3 % del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento)
  Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
- Seguro:
  – Perceptible al tacto (disparo automático)
  – Audible ("clic" sonoro)
- Concebida para el duro uso en talleres
- Amplia variedad de aplicaciones para el apriete controlado de tornillos en el mantenimiento de neumáticos, su uso en vehículos de dos ruedas, turismos, vehículos industriales así como en diversos casos de utilización en la industria y en talleres
- Anillo de estanqueidad optimizado para protección contra cuerpos extraños
- Empuñadura con mayor agarre para una transmisión de fuerza más ligera
- Dispositivo de ayuda mediante puntos de enclavamiento para que sirvan de guía optimizada del usuario que garantiza el ajuste seguro y rápido del valor del par de apriete deseado girando la empuñadura
- Cierre seguro de los valores de ajuste mediante la función de enclavamiento en la corona giratoria
- La corona giratoria en forma triangular impide que ruede sin control
- Los símbolos de cierre señalan el estado de cierre correspondiente
- Posibilidad de sujeción para lazo de cuerda mediante las aperturas en la corona giratoria de cierre
- Escala de fácil lectura y de alto contraste
- Lectura duradera mediante inscripción con láser del casquillo graduado
- Con certificado de calibración y número de serie
- Suministro en un robusto paquete de atornillado Hexa
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Salida: 9 x 12
- Dimensiones: 218 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 2,5 – 25 Nm
- Precisión: 3 %
- Graduación (Nm): 0,25 Nm
- Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 178,80 – 191,50 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 1,3 – 14,3 kg
- Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 19,5 mm
- Grosor de la cabeza a: 17 mm

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · ALEMANIA

Hoja de datos del producto
5280-3 CT CAL EAN-No. 4000896**243211**

- Anchura de la cabeza b: 22 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Certificado de calibración DAkkS para el usuario profesional, en especial para:

- Industria aeronáutica
- Industria de automoción
- Nuevas energías, turbinas eólicas, parques eólicos marinos
- Industria petroquímica (petróleo/gas)

La trazabilidad documentada garantiza la trazabilidad absoluta

Número de artículo	5280-3 CT CAL