

Scheda dati del prodotto

4766-2

EAN-No. 4000896087655



Forma A · AC 14 mm · $\square \frac{3}{8}$ · $\bullet$



Applicazione:

Sostituzione di candele di accensione (s 14 mm)

- Il doppio profilo esagonale consente l'azionamento di candele di accensione con esagono e doppio esagono
- Molla a corona per una ritenuta sicura delle candele di accensione

Applicazione su ad es.

- **BMW** E90 N 54 motore 335i Limousine dal 2006 · serie 1 (F20) 118i
- **RENAULT** Modus · Twingo · Clio · Kangoo 1,2 l motore 16 V
- **PEUGEOT** 207 · 307
- **CITROËN** C4 1,4 l · 1,6 l motore 16 V · C5 2,0 l motore HPi
- **MERCEDES-BENZ** motore M 156 · motore M 276
- **NISSAN** Micra · Note
- **MINI** 1,2 – 1,4 l 4 cilindri dal 2007
- **FORD** 1,0 l motore EcoBoost
- **ALFA ROMEO** 1,8 l motore TBI
- **KIA**
- **PORSCHE** 911 GT3 dal 2014 · 2,9 l · 3 l · 4 l
- **AUDI** 3 l TFSI
- **VW** 3 l TSI

- Attacco con gola di rotolamento delle sfere
- Made in Germany
- Attacco: $\square \frac{3}{8}$

- Presa di forza: $\bullet$
- Apertura chiave: 14 mm
- Dimensioni: 64 mm
- Diametro: d1 (in uscita): 18 mm
- Diametro d2 (in uscita): 17,3 mm
- Peso netto (kg): 0,05 kg
- Per utilizzo manuale

In acciaio inox e atermiche Apertura massima dell'isolatore in ceramica 6 elementi a molla – bloccaggio sicuro delle candele Ammortizzamento dei movimenti trasversali

Numero articolo

4766-2