Scheda dati del prodotto
9033 M-9 EAN-No. 4000896**227235**

Lunghezza: 151 mm



Applicazione:
Per utilizzo in spazi difficilmente raggiungibili e lavori di finitura

- Meccanismo multi cuscinetto estremamente resistente con una durata 2,5 volte più lunga in confronto ai meccanismi disponibili sul mercato
- Ottimizzata per Spot Repair
- Apparecchio estremamente leggero e maneggevole
- Platorello ∅ 50 mm
- Filetto platorello: 5/16″ UNF
- Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura
- Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
- Spina di connessione: dimensione nominale 7,2 (inclusa)
- Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
- Pressione di esercizio (bar): 6,3
- Livello di potenza sonora: 94,4 db(A) Lp W
- Accelerazione delle vibrazioni: 1,90 m/s2
- Potenza watt: 224 Watt
- Impugnatura con isolamento dal freddo
- Dimensioni: 151 mm
- Peso netto (kg): 0,6 kg
- Livello di pressione sonora: 83,6 dB(A) Lp A
- Giri/minuto: 4500
- Fabbisogno d'aria [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

Programma utensili ad aria compressa "Mini"

- Innovativo concetto a 5 lamelle per una potenza ancora maggiore in confronto agli attacchi disponibili sul mercato
- Alta affidabilità e durata

Impugnatura	Impugnatura con isolamento dal freddo
Numero articolo	9033 M-9

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY