

Arkusz danych produktu

6132-1 CT

EAN-No. 4000896078455



Długość: 1284 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 162,7 – 813,5 Nm · lbf min.–maks.: 120 – 600 lbf.ft ·
Dokładność: 3 % · $\pm 3\%$



- **Uchwyt wykonany z 2 rodzajów tworzyw sztucznych** zapewniający lepszą chwytność
- Uprozczone blokowanie w celu ustawienia wartości momentu obrotowego
- Okienko inspekcyjne do optycznej kontroli blokady
- 4 kolorowe pierścienie kodujące (czerwony, żółty, zielony, czarny) do oznaczania w celu personalizacji lub realizacji specjalnych procesów roboczych
- **Zgodnie ze standardem amerykańskim**
- Podziałka skali w **lbf.ft**
- **Dokładność $\pm 3\%$ względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi dla dokręcania w prawo)
Dla dokręcania w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- **Grzechotka zapadkowa o uzębieniu drobnym HiPer** w 6127-1CT (90 zębów · kąt uruchomienia 4°)
- Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
- Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka: $\pm 3\%$
- Wymiary: 1284 mm
- Masa netto (kg): 6,42 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 162,7 – 813,5 Nm
- lbf min.–maks.: 120 – 600 lbf.ft
- Dokładność: 3 %
- Podziałka skali (lbf.ft): 2 lbf.ft
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.–maks. l1 mm: 1182,70 – 1158,70 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.–maks. kg: 14,0 – 71,6 kg
- Ilość zębów: 32 (Kąt załączenia 11,25°)
- Grubość głowni a: 28,5 mm
- Szerokość głowni b: 64 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Numer artykułu

6132-1 CT