

Folha de dados do produto

9012 TT

EAN-No. 4000896226924



Binário de afrouxamento máximo [Nm]: 2200 Nm · $\frac{125}{16}$ · Mecanismo de impacto de martelo duplo de alto rendimento



Aplicação:

Longa vida útil e alta eficiência na aplicação industrial e automotiva

- Binário de afrouxamento máximo [Nm]: 2200 Nm
- Evacuação de ar através da pega para baixo
- Vibração reduzida
- Utilização simples
- Formato curto - apenas 128 mm
- Tecnologia HAZET Twin Turbo - altos binários com um design compacto
- Motor pneumático com 8 lamelas com capacidade de comutação 25% mais alta garante um binário máximo
- Operação com uma mão para destros e esquerdinos
- Mecanismo de impacto de martelo duplo de alto rendimento
- Entrada da ligação de ar: Filete interior de 12,91 mm (1/4")
- Conector de acoplamento: largura nominal 7,2 (inclusive)
- Binário recomendado: 948 Nm
- Diâmetro da mangueira (recomendado): 10 mm
- Pressão de serviço (bar): 6,3
- Nível de potência acústica: 110,7 db(A) Lp W
- Aceleração de vibração: 8,69 m/s²
- Binário de afrouxamento (máximo) determinado com tamanho do parafuso M: 16
- Rotação à direita/esquerda: dois níveis (rotação à direita), um nível (rotação à esquerda)
- Cabo com isolamento do frio
- Saída: $\frac{125}{16}$
- Peso líquido (kg): 1,6 kg
- Para acionamento mecânico
- Binário de aperto máximo [Nm]: 1356 Nm
- Binário de afrouxamento máximo [Nm]: 2200 Nm
- Nível de pressão acústica: 99,7 dB(A) Lp A

Folha de dados do produto

9012 TT

EAN-No. 4000896226924



- Rotações/minuto: 8300
- Ar necessário [l/min]: 147,2 l/min (2,5 l/sec)

Número de artigo	9012 TT
Pega	Cabo com isolamento do frio