

Arkusz danych produktu

6160-1 CT

EAN-No. 4000896155316



Długość: 2455 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 600 – 1600 Nm · Dokładność: 3 % ·  1



- Do najwyższych wartości momentu obrotowego

Klucz dynamometryczny 1600 Nm

Masa jedynie ok. 14 kg

- Siła potrzebna do wyzwolenia to tylko 685 N (70 kg) przy 1600 Nm
- Długość trzonka grzechotki 1316,5 mm, uchwyt 1203 mm
- **Dokładność $\pm 3\%$ względem wartości na skali** (6170-1CT: $\pm 4\%$) (w oznaczonym kierunku obsługi dla dokręcania w prawo)
Dla dokręcania w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
- Dla pracowników wykonujących prace na wysokościach w przemyśle
- Zastosowanie przy wirnikach silników wiatrowych, do prac stoczniowych, w przemyśle lotniczym oraz ciężkim, przy pojazdach użytkowych itd.
- Możliwość demontażu na 2 części (6170 - 1 CT, 3 części) z narzędziem odryglowującym
- Z torbą do bezpiecznego przechowywania oraz do noszenia w ręku lub na plecach
- Szybkie dociąganie połączeń śrubowych także tylko przy użyciu mechanizmu grzechotki, dociąganie zadany momentem obrotowym wyłącznie przy użyciu kompletnego klucza
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- **Uchwyt wykonany z 2 rodzajów tworzyw sztucznych** zapewniający lepszą chwytność
- Uprozczone blokowanie w celu ustawienia wartości momentu obrotowego
- Okienko inspekcyjne do optycznej kontroli blokady
- 4 kolorowe pierścienie kodujące (czerwony, żółty, zielony, czarny) do oznaczania w celu personalizacji lub realizacji specjalnych procesów roboczych
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka:  1
- Wymiary: 2455 mm
- Masa netto (kg): 14 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 600 – 1600 Nm
- Dokładność: 3 %
- Podziałka skali (Nm): 5 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.–maks. kg: 26,1 – 70,1 kg
- Ilość zębów: 32 (Kąt załączenia 11,25°)
- Grubość głowni a: 36 mm
- Szerokość głowni b: 77 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Arkusz danych produktu

6160-1 CT

EAN-No. 4000896155316



Narzędzia dynamometryczne w przemyśle

Numer artykułu

6160-1 CT