

11-teilig · 14 · 17 · 19 · $\square 12\frac{1}{2}$ · \circ



Anwendung:

Verschraubungen an Nkw und Pkw z. B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren und Stoßdämpfern

- $\square \frac{3}{4}$ " (20 mm) Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
- Inhalt:
 - s 14, 17, 19 mm in kurzer und langer Ausführung
 - 1 Adapter $\frac{3}{4}$ " (20 mm) auf s 24 mm
 - 2 Sicherungsstifte
 - 2 O-Ringe
- Antrieb wahlweise mit
 - $\square \frac{1}{2}$ " (12,5 mm) oder
 - 24 mm,
- Optional mit Adapter HAZET 1003S-1
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made in Germany
- Antrieb: $\square 12\frac{1}{2}$
- Abtrieb: \circ
- Für Maschinenbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 11

Artikelnummer

985 S/11



985S · \circ · $\square 12\frac{1}{2}$
14 · 17 · 19



985S · \circ · $\square 12\frac{1}{2}$
14 · 17 · 19



1000S-Z · $\square 20 \frac{3}{4}$
1000S-G1736 · 1000S-
H1736



1003S-1 · \circ · $\square 20 \frac{3}{4}$