

Arkusz danych produktu

900 SZ/4

EAN-No. 4000896156375



4#częściowy · 24 – 36 · ·



Zastosowanie:

Obsługa połączeń skręcanych wałów napędowych i przegubowych,
np. s 24 mm w modelach **VW** Touran rok prod. 2006 → i Passat C

s 30 mm do nakrętki półosi w modelach **VW** Golf 4 · Polo i New Beetle # **AUDI** TT 1,8 # **ŠKODA** Octavia · Superb · Fabia

s 32 mm do obsługi połączeń skręcanych wałów przegubowych w piaście koła w modelach **VW** Touareg rok prod. 2003 →

s 36 mm do nakrętek półosi w modelach **BMW** serii 3 · 5 · 7 · Z3 · M3

VW Polo rok prod. 2001 → · Golf Plus 1,9 l TDI rok prod. 2005 → # **SEAT** Ibiza rok prod. 2002 →

Połączenia skręcane piastry kół na przedniej osi **RENAULT** Twingo 3 # **SMART** (453) Fortwo · Forfour rok prod. 2014 →

- Powierzchnia: fosforanowana, oliwiona
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Napęd:
- Końcówka:
- Masa netto (kg): 0,99 kg
- Do obsługi maszynowej
- Liczba narzędzi: 4

Numer artykułu

900 SZ/4



900SZ · ·

24 · 30 · 32 · 36