

Arkusz danych produktu

6291-2 CT CAL

EAN-No. 4000896193257



Ze świadectwem kalibracji DAkkS · Długość: 389 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 120 Nm · Dokładność: 2 % · 



- Klucz dynamometryczny z kartą certyfikacyjną DAkkS
- Połączenie wtykowe do mocowania narzędzi wymiennych
- **Dokładność $\pm 2\%$ względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi)
Poprzez obrót narzędzia wymiennego można stosować zarówno do gwintu prawego, jak i lewego
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Końcówka: 
- Wymiary: 389 mm
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 120 Nm
- Dokładność: 2 %
- Podziałka skali (Nm): 1 Nm
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.–maks. l1 mm: 348,30 – 334,20 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.–maks. kg: 5,9 – 36,6 kg
- Wymiar kontrolny narzędzia kalibracyjnego l2: 30 mm
- Grubość głowni a: 18 mm
- Szerokość głowni b: 23 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Świadectwo kalibracji DAkkS dla profesjonalnego użytkownika, zwłaszcza w następujących branżach:

- przemysł lotniczy
- przemysł samochodowy
- nowe energie, silniki wiatrowe, morskie elektrownie wiatrowe
- przemysł petrochemiczny (ropa, gaz)

Udokumentowana identyfikowalność zapewnia pełną kontrolę!

Numer artykułu

6291-2 CT CAL