

Scheda dati del prodotto

6392-200

EAN-No. 4000896027118



Lunghezza: 401 mm · Campo di coppia min-max: 50 – 200 Nm · Precisione: 2 % · 



Applicazione:

Particolarmente adatto per uso industriale e produzione in serie

- **Precisione di scatto dal valore impostato $\pm 2\%$ (6391-10: 6%)** (in direzione di utilizzo)
Utilizzabile per filettatura destrorsa e sinistrorsa ruotando l'utensile a innesto
- Uso universale grazie alla connessione a innesto per l'inserimento di utensili a innesto
- **Valore a regolazione fissa**
- Regolazione del valore di coppia desiderato con chiave combinata 6399 in combinazione con tester HAZET 7901E · 7902E · 7903E o un'altra apparecchiatura adatta
- **Tutte le chiavi di questa serie (HAZET 6391-6392) sono senza scala di valori**
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Presa di forza: 
- Dimensioni: 401 mm
- Peso netto (kg): 0,69 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 50 – 200 Nm
- Precisione: 2 %
- Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 397,00 – 397,00 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 12,8 – 51,4 kg
- Calibro dell'utensile di regolazione l2: 38,5 mm
- Spessore testa a: 23 mm
- Larghezza testa b: 30 mm

Numero articolo

6392-200