Produktdatenblatt
6281-2 CT EAN-No. 4000896**183326**

Länge: 125,4 mm · Drehmomentbereich min-max: 5 – 13 Nm · Genauigkeit: 4 % · 9 x 12

Anwendung:
Einstellen des Regelventils des Gastanks am **VW** Up! und Caddy Bj. 2012 → (Einstellung ist nach Aus- oder Einbau notwendig)

- Besonders kurze Bauform für enge Platzverhältnisse
- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
- **Genauigkeit ± 4 % vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)
  Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- Sicher:
  – Haptisch (Kurzwegauslösung)
  – Akustisch (Knickelement)
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Oberfläche: hartverchromt
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 9 x 12
- Maße: 125.4 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,23 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 5 – 13 Nm
- Genauigkeit: 4 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,2 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 116,50 – 112,50 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 4,4 – 11,8 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17,5 mm
- Kopfstärke a: 17 mm
- Kopfbreite b: 22 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

SYSTEM 6200-1 CT Einsteck-Drehmomentschlüssel · 2 – 500 Nm · mit Einsteck-Vierkant · Genauigkeit ± 2 / 4 %

Artikelnummer	6281-2 CT

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY