

Lengte: 401 mm · Draaimomentbereik min-max: 50 – 200 Nm · Nauwkeurigheid: 2 % · 



Toepassing:

Bijzonder geschikt voor industrieel gebruik en gebruik in de serieproductie

- **Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ (6391-10: 6 %) van de ingestelde waarde** (in bedieningsrichting)
Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
- Universeel te gebruiken door steekverbinding, voor de opname van insteekgereedschappen
- **Vast instelbare waarde**
- Instelling van de gewenste draaimomentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie met het HAZET-testapparaat 7901E · 7902E · 7903E of een ander geschikt apparaat
- **Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) zijn zonder instelschaal**
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Uitgang: 
- Afmetingen: 401 mm
- Nettogewicht (kg): 0,69 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 50 – 200 Nm
- Nauwkeurigheid: 2 %
- Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. l1 mm: 397,00 – 397,00 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 12,8 – 51,4 kg
- Steekmaat van het afstelgereedschap l2: 38,5 mm
- Kopdikte a: 23 mm
- Kopbreedte b: 30 mm

Artikelnummer

6392-200