

Produktdatenblatt

1979 FC-40

EAN-No. 4000896227839



L x B x H: 280 mm x 96 mm x 96 mm



Anwendung:

Idealer Arbeits- / Baustrahler bei z. B. Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen

- 40 Watt energieeffiziente COB LED Technologie zur gleichmäßigen Raumausleuchtung
- Lichtstrom: 400 – 4000 Lumen
- 1 Erweiterungs-Steckdose auf der Rückseite
- Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
- Erweiterung der Funktionalität durch zusätzliche 230 Volt Steckdose auf Rückseite ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
- 50 % der Leistung sofort beim Einschalten
- Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
- Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
- Standfuß: 90° verstellbar
- Kabellänge: 5 m
- Stoßfestigkeit (EN62262): IK07
- Stromversorgung: 230 V Stromkabel
- LED Technik: COB
- Lichtstrom 100%: 4000 lm
- Schutzart (IP): IP54
- Schutzart (IK): IK07
- Maße: 280 mm x 96 mm x 96 mm

Artikelnummer

1979 FC-40