

Folha de dados do produto

9033 P-8

EAN-No. 4000896190515



Comprimento: 371 mm



Aplicação:

Para pontos inacessíveis, para separar chapa e aço

- Estrutura extraplana da cabeça de retificação – apenas 46 mm
- Especialmente indicado para a utilização em espaços limitados, por ex. para a separação de braçadeiras no tubo de escape no estado montado
- Vibração reduzida
- Regulação rápida da tampa de proteção sem ferramentas
- Botão para bloquear o acionamento (dispositivo de bloqueio do fuso) para uma substituição simples dos discos
- Admissão do disco $\varnothing \frac{3}{8}$ " (10 mm)
- Incluindo 1 disco de separação 100 x 0,8 x 9,53 mm
- Parafuso de fixação dos meios de polimento: classe de resistência 12,9
- Entrada da ligação de ar: Filete interior de 12,91 mm (1/4")
- Conector de acoplamento: largura nominal 7,2 (inclusive)
- Diâmetro da mangueira (recomendado): 10 mm
- Pressão de serviço (bar): 6,3
- Nível de potência acústica: 100,5 db(A) Lp W
- Aceleração de vibração: 3,65 m/s²
- Potência em Watts: 700 Watt
- Cabo com isolamento do frio
- Dimensões: 371 mm
- Peso líquido (kg): 1,7 kg
- Nível de pressão acústica: 89,5 dB(A) Lp A
- Rotações/minuto: 14000
- Ar necessário [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Número de artigo

9033 P-8

Pega

Cabo com isolamento do frio