Productdatasheet
4812-24/4 AF EAN-No. 4000896**264568**

5-delig

Toepassing:
Diagnose en documentatie van holtes voor schadebeoordeling

- Volledig knikbare sonde van 3,9 mm ∅ – optimale bereikbaarheid voor moeilijk toegankelijke plekken
- Foto-/video-opname via app of op het basisapparaat
- Joystickbesturing van de camerasonde via het basisapparaat
- Bekabelde aansluiting van een smartphone als display (Lightning · USB-C)
- Beeldopslag afhankelijk van het smartphone-geheugen
- Verwisselbare Li-ION accu (1 x type 18650 – 3350 mAh)
- USB-C-laadbus
- Accuwerktijd: ≥ 2 uur
- Focusbereik (DOF): 5 – 100 mm
- Zichthoek (FOV): 100°
- Temperatuur-waarschuwingsalarm (app) en automatische uitschakeling bij overschrijding van de hoogst toegestane cameratemperatuur
- Robuuste, zwenk- en instelbare smartphonehouder (spanwijdte: 58 – 100 mm)
- 5-delige set in softcase met vorminleg
  – Gegevenskabel USB-A naar Lightning (iOS legacy) · Lengte: 0,3 m
  – Gegevenskabel USB-A naar USB-C (Android, actuele iOS enz.) · Lengte: 0,3 m
  – Gegevenskabel USB-A naar USB-Micro (Android legacy) · Lengte: 0,3 m
  – Laadkabel USB-A naar USB-C · Lengte: 1,0 m
  – Basisapparaat en HD-sonde
- **Smartphone-app**
  – Viertalige smartphoneapp voor Android en IOS
  – Temperatuurweergave van de camera
  – Vijfvoudige zoom (met indicatie van de zoomfactor in de app)
  – Beeldrotatie in stappen van 90°
  – Extra vergroting (zoom) van het beeld via de bediening van het smartphonescherm (trekken)
  – Invoegen van een tijdstempel
- **Sonde:**
  – Sondelengte: 1 m
  – IP beschermingsklasse: IP67
  – Scharnierhoeken van de camerasonde: axiaal 180° · radiaal 360°
  – Cameralicht: LED met wit licht 6000 tot 8000 lux
  – 3-traps helderheidsinstelling
  – Werk-temperatuurbereik: -20 °C bis 70 °C
  – Slijtvaste, elastische metalen slang (roestvast staal)

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Productdatasheet
4812-24/4 AF EAN-No. 4000896**264568**

- Beeldformaat foto: Jpeg
  Videoformaat: MP4
- Resolutie: 1280 x 720 · 640 x 480 pixel

- **Apparaat:**
  - Handgreep en robuuste smartphonehouder
  - IP beschermingsklasse: IP54
  - Werk-temperatuurbereik: -10 °C bis 50 °C
  - Bedrijfsluchtvochtigheid tot 90% (niet condenserend)
  - Gewicht (met batterij · zonder smartphone): 430 g
  - Statiefbevestigingsschroefdraad in het basisapparaat
  - Toetsen voor in-/uitschakelen · lichtbesturing · zoom · foto- · videostart op het basisapparaat
  - Gegevens- en oplaadaansluiting USB-C
- Gewicht compleet (met tas en kabelset): 1000 g
- Afmeting softcase: 370 x 215 x 750 mm
- Aantal gereedschappen: 5

Artikelnummer	4812-24/4 AF