

Productdatasheet

5109 KV

EAN-No. 4000896235445



Lengte: 305 mm · Draaimomentbereik min-max: 5 – 25 Nm · Nauwkeurigheid: 4 % · $10^{3/6}$



- **Kalibreerbaar**
- **Lange levensduur/hoge nauwkeurigheid**
- Mogelijkheid:
 - Demontage
 - Reparatie (indien nodig)
 - Montage
 - Afstelling
 - Kalibratie
- **Aanwijzing: afstelling, mogelijke reparaties met demontage/montage van de KV-momentsleutel alleen in het HAZET service center**
- Geschikt voor monitoring van de testapparatuur
- Duurzaam en milieuvriendelijk
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- **Rechtse/linkse activering** door omsteekvierkant, daardoor aanhalen met ingesteld draaimoment zowel naar rechts als naar links binnen de aangegeven nauwkeurigheid
- Laag gewicht voor goede hantering en werken zonder vermoeidheid

Product-designkenmerken

- Dun design onder strikte naleving van de vereiste isolatiefactoren (materiaaldikte / overlappingen)
- Soepele hangboorden op schakel- en bewegende delen met ergonomisch greepdesign en duidelijke kalibreergroef
- Uniforme optiek ook bij gebruik van andere componenten (bijv. rode geïsoleerde dopsleutels)
- Aantrekkelijk kleurontwerp van de behuizing en de kop met signaalkleuren rood/geel
- Greep zwart om de kleuren te onderscheiden en tegen snelle optische vervuiling
- Vermijden van uitstekende storende onderdelen (bijv. omschakelhendel)

LET OP:

Reparaties uitsluitend laten uitvoeren door het HAZET Service Center
Vervolgens is een 10.000 Volt stukcontrole volgens IEC 60900 vereist!

- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
- Made in Germany
- Uitgang: $10^{3/6}$

Productdatasheet

5109 KV

EAN-No. 4000896235445



- Afmetingen: 305 mm
-  5000 V
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 5 – 25 Nm
- Nauwkeurigheid: 4 %
- Schaalverdeling (Nm): 0,5 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 2,1 – 11,0 kg
- Aantal tanden: 24 (Bedieningshoek 15°)
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Artikelnummer	5109 KV
Beschermende isolatie	 5000 V