

Scheda dati del prodotto

4954-2

EAN-No. 4000896229628



- **Trasportabile** (utilizzabile ovunque) – collegamento alla batteria in sostituzione della stazione fissa
Tensione di esercizio 12 Volt
- **Apparecchio di prova punto di ebollizione** – maggiore precisione di misurazione rispetto ad altri metodi di prova
- **Risparmio di tempo** – il liquido può rimanere nell'apposito contenitore nella maggior parte dei veicoli
- **Sicuro ed ecologico**, perché non sussiste nessuna perdita di liquido
- Riconosciuto dai produttori di autoveicoli
- Conforme anche ai requisiti TÜV Austria
- Per **liquido per freni DOT 3 · DOT 4 · DOT 4+ · DOT 5 · DOT 5+**
- **Semplicità d'impiego** – un solo tasto di comando
- Non è necessario scegliere il liquido dei freni
- Avvertenza quando la tensione di esercizio è troppo bassa
- Lunghezza del cavo: 2,2 m
- **Test in °C e °F** – Range di temperatura: 320° C / 608° F
Tolleranza ±10° C
- **Diagnosi veloce** – Durata della misurazione: circa 30 secondi
- Contenitore per test, siringa e manuale utente compresi nella fornitura
- Cassetta in resina sintetica

Numero articolo

4954-2