

# Fiche technique du produit

## 2561-10

EAN-No. 4000896203512



Taille 10 mm ·  3/4 · 



### Utilisation :

Manœuvre sûre du vissage de la tige de réglage (desserrage – réglage – serrage) lors du démontage et montage de la capsule manométrique avec capteur de position pour l'actionneur de pression de suralimentation du turbocompresseur

- Travail possible sans démontage
- Douille (12 pans), fendue sur le côté
- Utilisable en combinaison avec la clé polygonale double HAZET **615-S10x12**
- Pour moteurs 2,0 l Common-Rail (moteurs diesel 4 cylindres)
- **VW** Golf années 2009 → · Golf Plus années 2009 → · Eos années 2006 → · Jetta années 2006 → · Passat années 2006 → · Passat CC années 2009 → · Beetle années 2011 → · Scirocco années 2009 → · Tiguan années 2008 → · Transporter années 2010 →
- **AUDI** A3 années 2004 → · TT années 2008 → 2014
- **SEAT** Altea années 2006 → · León années 2006 → 2012 · Toledo années 2006 → 2009
- **ŠKODA** Octavia années 2006 → 2013 · Superb années 2009 → 2015 · Yeti années 2009 →
- **Code de moteur diesel :**  
CAAA · CAAB · CAAD · CAAE · CCHB · CAAC · CFFD · CBDC · CLCA · CLJA · CBAA · CFFA · CJAA · CBAB · CTHC · CFFB · CFJA · CBBB · CBAC · CFGA · CRBC · CRLB · CBBA · CBDA · CBDA · CEGA · BKP · BMA · BMR · BKD · AZV
- Made In Germany
- Entraînement :  3/4
- Sortie : 
- Taille: 10 mm
- Dimensions / longueur : 57 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 15 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 15 mm
- Utilisation manuelle

Numéro d'article

2561-10