

Lengte: 218 mm · Draaimomentbereik min-max: 2,5 – 25 Nm · Nauwkeurigheid: 3 % · 



- Steekverbinding voor de opname van insteekgereedschappen
- **Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting)
Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Ontwikkeld voor ruwe omstandigheden in de werkplaats
- Breed toepassingsbereik voor gecontroleerd aanhalen van schroeven bij de bandenservice, tweewieler-, vrachtauto-, bedrijfswagentoepassingen en bij diverse toepassingsgevallen in de industrie en ambachten
- Geoptimaliseerde afdichtring voor bescherming tegen ongewenste stoffen
- Greep met meer grip voor gemakkelijkere krachtoverbrenging
- Instelhulp door middel van vergrendelpunten voor geoptimaliseerde bedieningsgeleiding garandeert het veilig en snel instellen van de gewenste momentwaarde door het draaien van de greep
- Veilige vergrendeling van de instelwaarde door rustfunctie op de draaikrans
- Draaikrans in driehoekige vorm verhindert ongecontroleerd weggrollen
- Slotsymbolen geven de betreffende vergrendelingsstatus weer
- Bevestigingsmogelijkheid voor kabelsamenstellingen door openingen op de vergrendelingsdraaikrans
- Goed afleesbare schaal met veel contrast
- Langdurige leesbaarheid door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Levering in stabiel Hexa-draaipak
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Uitgang: 
- Afmetingen: 218 mm
- Nettogewicht (kg): 0,29 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 2,5 – 25 Nm
- Nauwkeurigheid: 3 %
- Schaalverdeling (Nm): 0,25 Nm
- Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. l1 mm: 178,80 – 191,50 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 1,3 – 14,3 kg
- Steekmaat van het afstelgereedschap l2: 19,5 mm
- Kopdikte a: 17 mm
- Kopbreedte b: 22 mm

Productdatasheet

5280-3 CT

EAN-No. 4000896239290



- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Artikelnummer

5280-3 CT