

Arkusz danych produktu

5108-3 CT

EAN-No. 4000896218882



Długość: 234 mm · 2,5 – 25 Nm · 3 % · 6.3 1/4



- Prosta w obsłudze grzechotka zapadkowa
- Do prac przy pojazdach jednośladowych

– SYSTEM 5000-3 CT –

- **Dokładność $\pm 3\%$ względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi przy dokręcaniu w prawo) (5107-3CT dokładność $\pm 4\%$ względem wartości na skali)
- Przy dokręcaniu w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- Stworzone do wymagających zastosowań warsztatowych
- Szeroki wachlarz zastosowań: kontrola dokręcania śrub przy pracach oponiarskich, pracach przy jednośladowych, samochodach osobowych i użytkowych oraz różne zastosowania w przemyśle i rzemiośle
- Zoptymalizowany pierścień uszczelniający do ochrony przed wnikaniem ciał obcych
- Zestaw do naprawy grzechotki do samodzielnego montażu przez klienta, umożliwiający użytkowanie przez dziesięciolecia
- Uchwyt o lepszym chwycie zapewniający łatwiejsze przenoszenie siły
- Usprawniające obsługę wspomaganie ustawiania za pomocą krótkich przeskoków rękojeści gwarantuje szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Bezpieczne blokowanie nastawionych wartości dzięki funkcji obrotowej blokady na wieńcu obrotowym
- Wieńiec obrotowy w kształcie trójkąta zapobiega niekontrolowanemu odtoczeniu się
- Symbole kłódki sygnalizują stan zablokowania/odblokowania
- Możliwość zamocowania pętli linki przez otwory w pierścieniu obrotowym blokowania
- Dobrze czytelna, kontrastowa skala
- Trwała czytelność dzięki wykonanemu laserowo opisowi tulei skali
- Zintegrowana dźwignia przełączająca
- **5121-3CT – 5123-3CT:** dźwignia przełączająca z funkcją wolnobiegu — zmniejsza ryzyko urazów oraz wadliwego działania
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Dostawa w stabilnym, skręcanym opakowaniu sześciokątnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka: 6.3 1/4
- Wymiary: 234 mm
- Masa netto (kg): 0,41 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 2,5 – 25 Nm
- Dokładność: 3 %

Arkusz danych produktu

5108-3 CT

EAN-No. 4000896218882



- Podziałka skali (Nm): 0,25 Nm
 - Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 1,4 – 15,3 kg
 - Ilość zębów: 20 (Kąt załączenia 18°)
 - Grubość głowni a: 10,2 mm
 - Szerokość głowni b: 24 mm
 - Zwycięzca testu czasopisma Mountainbike 2020, klucz dynamometryczny HAZET 5108-3 CT, zeszyt 11/2020
 - **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne
- Narzędzia dynamometryczne w przemyśle

Numer artykułu

5108-3 CT