

Hoja de datos del producto

6391-12 V

EAN-No. 4000896145850



Valor predeterminado de fábrica · Longitud: 124 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 2 – 12 Nm · Precisión: 2 % · 



Aplicación:

Especialmente adecuado para la aplicación industrial y su uso en la fabricación en serie

- Especialmente práctica gracias al modelo corto
- **Valor de disparo preajustado en fábrica según sus especificaciones**
- **Exactitud $\pm 2\%$ (6391-10: 6 %) del valor ajustado** (en el sentido de accionamiento)
Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
- De uso universal gracias a la conexión enchufable, para el acoplamiento de herramientas insertables.
- **Valor ajustable de forma fija**
- Especialmente adecuado para la aplicación en la fabricación en serie industrial
- Ajuste del valor deseado del par de apriete con llave combinada 6399 en combinación con el comprobador dinamométrico HAZET 7901E · 7902E · 7903E u otro aparato adecuado.

Ninguna llave de esta serie (HAZET 6391-6392) dispone de escala de ajuste

- Con certificado de calibración y número de serie
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Salida: 
- Dimensiones: 124 mm
- Peso neto (kg): 0,2 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 2 – 12 Nm
- Precisión: 2 %
- Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 121,00 – 121,00 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 1,7 – 10,1 kg
- Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 19,5 mm
- Grosor de la cabeza a: 17 mm
- Anchura de la cabeza b: 22 mm

Número de artículo

6391-12 V