

Fiche technique du produit

179 N XL-8/321

EAN-No. 4000896224395



321 pièces · 8 Tous les tiroirs



Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Complète, avec assortiment d'outils de 321 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé

Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
 - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées

Fiche technique du produit

179 N XL-8/321

EAN-No. 4000896224395



- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge de tiroir haut: 40 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 110,2 kg
- Tiroir, plat: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 4/3+
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 321

Numéro d'article

179 N XL-8/321



179NXL-8



163-122/3 • ●



428 • ●
8 • 10 • 13



163-124/4



1845A-19



1845B-19



1845C-19



1845D-19



163-478/40



450N • ●
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 •
17 x 19 • 21 x 22 • 22 x 24 •
24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36



600N • ●
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 •
34



630 • ●
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27



163-479/26



730
730-3 • 730-7



740-3



746-2



748B
748B-2 • 748B-3 • 748B-4 •
748B-5 • 748B-6 • 748B-8



751HS/5



760-2



824 • -
0.5 x 23



1802-33



1841A-280



1841A-33



1841B-280



1841B-33



1850-33



1953N-40



2140-50



2142-2



163-480/57N



802 • ●
0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 •
1.2 x 8 • 1.6 x 10



802-PH • ●
PH0 • PH1 • PH2 • PH3

Fiche technique du produit

179 N XL-8/321

EAN-No. 4000896224395



811 • •
0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •
1.2 x 6.5



811PH • •
PH1 • PH2



811T • • • •
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30



811EL • • • • •
0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3



811ELPH • • •
PH0 • PH00 • PH1



811ELT • • • • • • •
T10 • T15 • T5 • T6 • T7 •
T8 • T9



811K • •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH • •
PH1 • PH2



839 • •
0.5 x 2.8



2105LG/9H • •



2116LG/8H • •



163-459/15 • • • • •



900LG • • • • •
10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 •
17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 •
27 • 30 • 32



163-515/16 • •



606 • •
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



606/4SPC



163-549/160N
 • • • • • • •



811-UK • • • • •



811BML • • • • •



850 • • • • •
3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 13 • 14



850E • • • • •
E4 • E5 • E6 • E8 • E10



8501 • • • • •
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8502 • • • • • •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



8503 • • • • •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • • • • •
PH1 • PH2



8507 • • • • •
PZ1 • PZ2



850LG • • • • •
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 13



858-1 • • • • • •



863HP • • • • •



865 • • • • •



867-2 • • • • •



868 • • • • •



869 • • • • •



880 • • • • • •
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



880E • • • • • •
E5 • E6 • E7 • E8 • E10 •
E11 • E12 • E14



8801K • • • • • •
5 • 6 • 8 • 10



880LG • • • • • •
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 •
18 • 19



8816HP • • • • •



8820 • • • • •



8821 • • • • •
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



900 • • • • •
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32



900E • • • • •
E10 • E11 • E12 • E14 •
E16 • E18 • E20 • E24



915 • • • • •



916HP • • • • •



917-5 • • • • •



918-10 • • • • •



920 • • • • •



986 • • • • •
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22



990 • • • • •
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



991 • • • • •
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 •
M12 • M14



992 • • • • •
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



2250-1 • • • • •



163-522X50