

Hoja de datos del producto

6108-1 CT

EAN-No. 4000896062218



Longitud: 198 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 2 – 10 Nm · Precisión: 2 % · $\frac{6.3}{16}$



- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clik" sonoro)
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- Diseño particularmente delgado gracias al casquillo de tracción con resorte para bloquear los valores de ajuste
- **± 2 % de exactitud del valor de la escala ajustado** (6106-1CT: ± 4 %) (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector enchufable
- Aplicación en el área de motores, engranajes, industria, maquinaria, construcción de modelos
- Con certificado de calibración y número de serie
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Salida: $\frac{6.3}{16}$
- Dimensiones: 198 mm
- Peso neto (kg): 0,34 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 2 – 10 Nm
- Precisión: 2 %
- Graduación (Nm): 0,2 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 1,4 – 7,3 kg
- Número de dientes: 90 (Ángulo de accionamiento 4°)
- Grosor de la cabeza a: 10,2 mm
- Anchura de la cabeza b: 24 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Herramientas dinamométricas en la industria

Número de artículo

6108-1 CT