Fiche technique du produit 9000-050 EAN-No. 4000896195275





- Pour tous les raccords d'alimentation en air
- Filetage extérieur 12,91 mm / 1/4"
- Séparation sûre du raccord (aucune séparation involontaire possible)
- Aucun risque de blessures dues à un coup de tuyau
- Le raccord de sécurité dépressurise le raccord avant le désaccouplage
- Pour raccord d'alimentation en air :
 - Allemagne (standard) · Autriche · Slovénie · Hongrie · Chine · Inde · Portugal · Pologne · Roumanie · Turquie NW7,2 type Rectus correspond à HAZET raccord 9000-010/3
 - Belgique · France · Pays-Bas · Suisse · NW5,5 (type Aro / Orion / Milton A-Style) correspond à HAZET raccord 9000-011/3
 - Pays arabes · Italie · Espagne HAZET raccord 9000-012/3
 - Norvège · Israël / États-Unis correspond à HAZET raccord 9000-013/3
 - Lincoln (US Automotive Lubrication System) filetage intérieur 16,41 mm / $\ensuremath{\mbox{\%}}\xspace''$
- Champ de travail : 0 20 bar
- Utilisation d'une seule main
- Dépense de force faible lors de l'accouplement et du désaccouplage
- Fortes détonations lors du processus d'accouplement
- Manipulation simple également avec des gants
- · Laiton, nickelé
- Échappement du raccord d'air: douille d'accouplement pour type 1, 2, 3, 4
- Surface : nickelée
- Poids net (kg): 0,13 kg
- Champ de température de service: -15°C 80°C

Numéro d'article 9000-050