# Arkusz danych produktu
# 9012 ATT

EAN-No. 4000896**234738**

**Wygięte · dł. x szer. x wys.: 85 mm x 64 mm x 227 mm · Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 550 Nm · 12,5 mm (1/2") · Wysokowydajny, podwójny mechanizm udarowy**



**Zastosowanie:**
Obsługa połączeń skręcanych zacisków w hamulcach tarczowych oraz innych trudno dostępnych połączeń skręcanych

- Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 550 Nm
- Odprowadzenie powietrza przez rękojeść do dołu
- O niskim poziomie wibracji
- Łatwa obsługa
- Obracający się wokół własnej osi uchwyt / wyzwalacz zapewnia optymalną obsługę i możliwość pracy w każdej pozycji
- Mechanizm wychylny zwiększa zakres zastosowania i zapewnia najlepszą dostępność
- Krótka, zwarta konstrukcja kątowa – tylko 70 mm
- Obsługa jedną ręką przez osoby lewo- i praworęczne
- Wysokowydajny, podwójny mechanizm udarowy
- Przyłącze powietrza wlot: gwint wewnętrzny (IG) 12,91 mm (1/4″ )
- Szybkozłącze: średnica nominalna 7,2 (włącznie)
- Nominalny moment obrotowy: 450 Nm
- Średnica węża (zalecana): 10 mm
- Ciśnienie robocze (bar): 6,3
- Poziom mocy akustycznej: 101,1 db(A) Lp W
- Przyspieszenie wibracyjne: 4,89 m/s2
- Moment przy odkręcaniu (maksymalny) ustalony przy rozmiarze śrub M: 16
- Praca w trybie prawo- i lewobieżnym: jednostopniowo (w prawo/w lewo)
- Uchwyt z izolacją termiczną
- Końcówka: 12,5 mm (1/2")
- Wymiary: 85 mm x 64 mm x 227 mm
- Masa netto (kg): 1,3 kg
- Do obsługi maszynowej
- Maksymalny moment dokręcania [Nm]: 500 Nm
- Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 550 Nm

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY

# Arkusz danych produktu
# 9012 ATT EAN-No. 4000896**234738**

- Poziom ciśnienia akustycznego: 90,1 dB(A) Lp A
- Obroty/minutę: 8000
- Zużycie powietrza [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

| | |
|---|---|
| **Numer artykułu** | 9012 ATT |
| **Uchwyt** | Uchwyt z izolacją termiczną |