

Fiche technique du produit

1979-11

EAN-No. 4000896235254



L x l x h : 180 mm x 25 mm x 18 mm



- Prises de recharge USB-C
- Petite lampe à LED compacte dotée d'une puissance d'éclairage élevée
- À variateur continu – réglage d'éclairage optimal
- Diagnostic simple et rapide grâce à l'éclairage principal (éclairage de surface) ou à l'éclairage supérieur (éclairage ponctuel) par exemple pour la réception de véhicule
- Élément indispensable de la mallette de l'artisan
- Boîtier en plastique bimatériau avec surface en caoutchouc
- Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge
- Marche/arrêt et passage de l'éclairage supérieur à l'éclairage principal par le bouton principal
- 1x câble USB-C, 100 cm
- Capacité de la batterie rechargeable : 1050 mAh (milliampères/heure)
- Clip de maintien télescopique
- Témoin de charge de la batterie
- Durée de service de l'éclairage supérieur : 4 h
- Luminosité de l'éclairage supérieur : 120 lumens
- Puissants aimants de maintien revêtus sur la face arrière du boîtier
- Nombre de batteries / batteries rechargeables : 1 x Batterie rechargeable Li-Ion 3,7 V 1050 mAh
- Alimentation électrique : Câble USB (USB C)
- Technique LED : COB/SMD
- Luminosité de 100 % : 200 lm
- Durée de service de 100 % : 2,5 h
- Temps de charge : 2 h
- Degré de protection (IP): IP65
- Degré de protection (IK) : IK09
- Dimensions / longueur : 180 mm x 25 mm x 18 mm

Numéro d'article

1979-11