

Productdatasheet

9034 P-2

EAN-No. 4000896218288



Lengte: 160 mm



Toepassing:

In hoogte verstelbare oplegbeugel, ook bruikbaar voor dubbelwandige platen

- Prestatieverhoging met gelijktijdige vermindering van gewicht, luchtverbruik, geluidsemissie en trilling
- Luchttuitlaatricting verstelbaar
- Geschikt voor kleine zaagradiussen
- Snijvermogen aluminium: 4 mm
- Snijvermogen staalplaat: 3 mm
- Slagen/minuut: 9500
- Door de opname van vijlbladen (in de leveringsomvang) bijzonder geschikt voor het reinigen van sensorschachten enz.

Inhoud:

1 sabelzaag

3 zaagbladen, met respectievelijk 18 · 24 · 32 tanden/inch (totale lengte: 93 mm)

1 recipro zaagblad, 18 tanden/inch (totale lengte: 153 mm)

5 vijlen (totale lengte: ~135 mm)

1 inbussleutel (in de handgreep)

- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4")
- Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
- Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Geluidsvermogensniveau: 97,7 db(A) Lp W
- Trillingsversnelling: 6,13 m/s²
- Zaagslag: 10 mm
- Afmetingen: 160 mm
- Nettogewicht (kg): 0,4 kg
- Geluidsdrukkniveau: 86,7 dB(A) Lp A
- Luchtverbruik [l/min]: 99 l/min (1,6 l/sec)

Artikelnummer

9034 P-2