

Fișă de date produs

762-12

EAN-No. 4000896249800



Interval de tensionare: 26 mm



- Confortabil – datorită ajustării rapide cu funcția consacrată HAZET Tipp-/Step cu pârghie
- Distanța de înclichetare: 2 mm · poziții de înclichetare: 12
- Distanța de înclichetare fină permite orice deschidere a cheii în domeniul de strângere
- Reunește mai multe chei pentru șuruburi (măsurii metrice sau inch american) într-o unealtă compactă
- Reglare prealabilă cu o singură mână
- Se poate utiliza și în spații de montaj înguste datorită „efectului de înclichetare” al șuruburilor
- Structura specială amplifică forța mâinii comparativ cu cleștii universali convenționali
- Fălcile paralele netede permit apucarea pieselor de lucru de toată suprafața, fără a le deteriora
- Inclusiv pentru suprafețe sensibile, în combinație cu fălcile de protecție opționale (de ex. armături cromate)
- Scală durabilă inscripționată laser pentru reglare simplă și posibilitate de citire
- Rezistență mare la coroziune datorită brațelor cromate, cu curățare facilă, ale cleștelui
- Brațe rezistente ale cleștelui, din oțel crom vanadiu cementat
- Senzație tactilă plăcută datorită stratului de acoperire dublu aplicat prin imersare – se așază bine în mână
- Articulație împunsă înăuntru
- Made in Germany
- Dimensiuni: 125 mm
- Interval de tensionare min.-max.: 26 mm
- Interval de tensionare: 26 mm

Număr articol

762-12