

Hoja de datos del producto

1979-11

EAN-No. 4000896235254



La. x An. x Al.: 180 mm x 25 mm x 18 mm



- Toma de carga USB-C
- Lámparas LED pequeñas y compactas con alta potencia de iluminación
- Regulable de forma gradual para una adaptación óptima de la luz
- Diagnóstico fácil y rápido mediante luz principal (iluminación de superficies) o luz superior (iluminación puntual) por ejemplo para el asesoramiento
- No debería faltar en los maletines de los profesionales
- Carcasa de plástico de 2 componentes con superficie de goma
- Indicación del estado de la batería y del estado de carga
- Conectar/desconectar y cambiar entre la luz superior y principal mediante el botón principal
- 1 cable USB-C · 100 cm
- Capacidad de batería: 1050 mAh (miliamperio#hora)
- Soporte para clip extraíble
- Indicador de estado de carga de la batería
- Autonomía de la luz superior: 4 h
- Flujo luminoso de luz superior: 120 lm
- Potente imán de detención integrado en la parte trasera de la carcasa
- Número de baterías: 1 x Batería de iones de litio de 3,7 V y 1050 mAh
- Suministro de alimentación: Cable USB (USB C)
- Tecnología LED: COB/SMD
- Flujo luminoso 100%: 200 lm
- Duración de la iluminación 100%: 2,5 h
- Tiempo de carga: 2 h
- Grado de protección (IP): IP65
- Grado de protección (IK): IK09
- Dimensiones: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Número de artículo

1979-11